

Seite 52 Hauptkatalog

Spannrahmen

starre Winkellaschen



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Fenster

Variante

SP1/3

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 1

Bestellmaße

Breite =  lichte Breite Fensterblendrahmen

Höhe =  lichte Höhe Fensterblendrahmen

Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

+ 18 mm

+ 28 mm

Horizontalschnitt

M 1:2,5

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm	SP1/43
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 10 mm	SP1/43
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm	SP1/43 SP5/3
C bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D nur bei flächenbündigem Kunststofffenster: Schattenfuge mind. 8 mm	SP2/1
E Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 18 mm	SP1/43
nicht verwenden bei einer Breite oder Höhe größer als 1200 mm	SP2/1

verwendete Profile

M 1:2

10 23 02

Vertikalschnitt

M 1:2,5

3-D Ansicht von innen