

Seite12 Hauptkatalog

Spannrahmen

gefederte Winkellaschen (geschraubt)



Empfehlung
flächenbündige und flächenversetzte Fenster
mit sehr schrägem oder stark abgerundetem
Blendrahmenüberschlag

Variante

SP4/1

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 4

Bestellmaße

Breite =  lichte Breite Fensterblendrahmen

Höhe =  lichte Höhe Fensterblendrahmen

Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

+ 44 mm

+ 50 mm

Horizontalschnitt

M 1:2,5

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 26 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 33 mm)	nachfragen
B Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 23 mm	SP4/1. A14 SP4/10
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
C bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwenden (Montagehilfsmittel)
D Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 25 mm	nachfragen

verwendete Profile

mit Bürstendichtung 4,8 x 5 mm, M 1:2

10 24 52

Vertikalschnitt

M 1:2,5

3-D Ansicht von innen