

## Anwendungshinweise für Fliegengitter-Pflaster

### Einsatz

Fliegengitter-Pflaster wurden entwickelt, um Entwässerungsschlitze von Fenster und Türen abzudecken und den Eintritt von Insekten zu verhindern.

### Verarbeitungstemperatur

Die günstigste Verarbeitungstemperatur für die Fliegengitter-Pflaster liegt zwischen +10°C und 35°C. Bei niedrigeren Temperaturen ist die Anfangshaftung der Kleber reduziert.

### Oberflächen

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf welcher der Kleber angebracht werden soll, frei von Schmutz, Fett, Öl und Wasser ist.

### Reinigung

Zur Reinigung der Oberflächen nur saubere Tücher und materialverträgliche Lösemittel, wie z.B. Alkohol verwenden.

### Anwendung

Die Fliegengitter-Pflaster einzeln von der Trägerfolie abziehen und über den Entwässerungsschlitz platzieren. Position so ausrichten, dass die Aussparung in der Mitte des Klebers, den Schlitz vollständig umschliesst. Bitte darauf achten, dass der klebende Bereich nicht über dem Schlitz liegt. Ansonsten könnte der Ablauf des Entwässerungskanals verschlossen oder eingeeengt werden.

### Haftungsausschluss

Die Swiss-Trade GmbH übernimmt keine Haftung für falsche Anwendung und damit entstandener Schäden.

